

Qneqt AS male bruin 3-polig 3x1,5mm² HV Cca L=3m



Artikelcode:	Q7.C35.03004.6
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462014624
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP21	Nom. (meet)spanning	150 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	10 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	3000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,4 9,4 Millimeter
Mechanische codering	✕	Ontmantellengte	80 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin	Striplengte	8 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	1, 2, 3	Vuurbelasting	27 Kilowattuur
Type vergrendeling	Separaat	Vervuilingsgraad	2
Halogeenvrij	✓	Doorgangsweerstand	133 Milliohm
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig	Toegekende stootspanning	2 Kilovolt
Brandklasse volgens EN 13501- 6: klasse	Cca		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: rookontwikkeling	s1		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: corrosiviteit/zuurgraad	a1		