

Qneqt ASS AS male 3-polig 3G2.5 HV Cca L=4m



Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker geassembleerd aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van Cca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 35 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhulz. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit aansluitsnoer is 4 meter.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | Q7.C38.04004.1 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Assemblage snoeren |
| Type: | Aansluitsnoer |
| ETIM Groep: | EG000057 |
| | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen |
| ETIM Class: | EC002587 |
| | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

Specificaties

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | Nom. (meet)spanning | 250 Volt |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur | Nom. (meet)stroom | 20 Ampère |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker | Aantal polen | 3 |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde | Totale lengte | 4000 Millimeter |
| Geleideruiteindebehandeling | Adereindhulzen | Kabeldiameter | 9,2 11,4 Millimeter |
| Mechanische codering | Ja | Ontmantellengte | 35 Millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart | Striplengte | 8 Millimeter |
| Kleur behuizing | Zwart | Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F | Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 100 Graden Celsius |
| Mantelkleur | Zwart | Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 Graden Celsius |
| Pool-markering | L, N, PE | Vervuilsgraad | 2 |
| Type vergrendeling | Separaat | Toegekende stootspanning | 4 Kilovolt |
| Halogeenvrij | Ja | | |
| Oppervlakbehandeling contacten | Overig | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | |