Qneqt ASS AS male 5-polig 5G1.5 HV Cca L=6m PB

Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker pastelblauw geassembleerd aan een 5-polige 5G1.5mm2 flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van Cca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 52 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhuls. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61552. De lengte van dit aansluitsnoer is 6 meter.

Artikelcode:	**Q7.C57.06004.9**
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250	Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	16	Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	5	
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	6000	Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,3|11,6	Millimeter
Mechanische codering	Ja	Ontmantellengte	52	Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Striplengte	8	Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5	Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100	Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70	Graden Celsius
Pool-markering	L, N, PE, -, +	Vervuilingsgraad	2	
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4	Kilovolt
Halogeenvrij	Ja			
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig			

Verpakkingsinformatie

Gewicht:		0 Gram
Verpakkingsvorm:	PK	
	Pakket	
CBS-code:	8544499500	

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl