

Qneqt ASS NS 3-polig 3G2.5 HV Dca L=1m



Qneqt netsnoer haaks randaarde - female voor stekerbare installatie 3-polig 3G2.5mm² HV H05Z1Z1-F kabel met CPR classificatie Dca lengte 1 meter.

Qneqt netsnoer voorzien van haakse randaarde steker en een geschroefde female 103.PF15 steker aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van Dca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit netsnoer is 1 meter.

Artikelcode:	Q7.D38.01007.1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244506705
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Netsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Netstekker	Totale lengte	1000 Millimeter
Mechanische codering	✓	Kabeldiameter	9,8 10,2 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart		
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: klasse	Dca		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: rookontwikkeling	s2		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: corrosiviteit/zuurgraad	a3		

Gewicht:	Gram
Verpakkingsvorm: CT	
	Kartonnen doos
CBS-code:	