

## Qneqt ASS KS 3-polig 3G2.5 HV Dca L=1,5m



|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>Q7.D38.01500.1</b>                         |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                    |
| EAN-code          | 8719244507191                                 |
| Merk:             | Qneqt                                         |
| Serie:            | Assemblage snoeren                            |
| Type:             | Koppelsnoer                                   |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                                                             |                        |                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP20                   | Nom. (meet)spanning                                | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel                                                | Verbindingskabel       | Nom. (meet)stroom                                  | 20 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1                                                          | Stekker                | Aantal polen                                       | 3                        |
| Uitvoering zijde 2                                                          | Contrastekker (female) | Totale lengte                                      | 1500 Millimeter          |
| Geleideruiteindebehandeling                                                 | Adereindhulzen         | Kabeldiameter                                      | 9,8 10,2 Millimeter      |
| Mechanische codering                                                        | ✓                      | Nom. geleiderdoorsnede                             | 2,5 Vierkante millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk                                             | Zwart                  | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot | 100 Graden Celsius       |
| Kleur behuizing                                                             | Zwart                  | Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Kabeltype                                                                   | H05Z1Z1-F              |                                                    |                          |
| Mantelkleur                                                                 | Zwart                  |                                                    |                          |
| Pool-markering                                                              | L, N, PE               |                                                    |                          |
| Type vergrendeling                                                          | Separaat               |                                                    |                          |
| Halogeenvrij                                                                | ✓                      |                                                    |                          |
| Oppervlaktebehandeling<br>contacten                                         | Overig                 |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: klasse                                  | Dca                    |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: rookontwikkeling                        | s2                     |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: brandende vallende<br>druppels/deeltjes | d2                     |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: corrosiviteit/zuurgraad                 | a3                     |                                                    |                          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gewicht:            | Gram           |
| Verpakkingsvorm: CT |                |
|                     | Kartonnen doos |
| CBS-code:           |                |