

Qneqt ASS KS 3-polig 3G2.5 HV Dca L=2m



Artikelcode:	Q7.D38.02000.1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244507207
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Koppelsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)	Totale lengte	2000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,8 10,2 Millimeter
Mechanische codering	✓	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F		
Mantelkleur	Zwart		
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: klasse	Dca		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: rookontwikkeling	s2		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2		
Brandklasse volgens EN 13501- 6: corrosiviteit/zuurgraad	a3		

Gewicht:	Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	