

## Qneqt Q-Tplug aansluitset voor aanw.mld PRM AD en DD



Qneqt Q-Tplug steekbare aansluitset voor aanwezigheidsmelder PRM, AD en DD. 3-polig steekbare ingang voeding en 3-polig steekbare uitgang geschakeld. Afgaande kabel heeft een lengte van 20 cm en is voorzien van 3-polige printconnector om direct op de aanwezigheidsmelder aan te sluiten. De aansluitset is geschikt voor de onderstaande aanwezigheidsmelders: BM230V-PRM, BM230V-AD, BM230V-DD en AN-10 uitvoeringen; EBDMR-PRM, EBDMR-AD, EBDMR-DD; EBDRC-PRM, EBDRC-AD, EBDRC-DD; EBDHS-PRM, EBDHS-AD, EBDHS-DD en AN-10 uitvoeringen; MWS3A-PRM, MWS3A-AD, MWS3A-DD en AN-10 uitvoeringen; MWS6-PRM, MWS6-AD, MWS6-DD;

Artikelcode:	<b>QT-AS020-PRM</b>
Laatst gewijzigd:	12-21-2022
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Accessoires voor aanwezigheidsm...
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002567
	Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie

### Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Pool-markering	L, N, PE	Nom. (meet)stroom	16 Ampère
Mechanische codering	Nee	Nom. (meet)stroom naar armatuur	16 Ampère
Kleur codering/contactinzetstuk	Wit	Aantal polen	3
Kleur van het separate adapterstuk	Wit	Aantal ingangen	1
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector	Aantal uitgangen	2
Halogeenvrij	Ja	Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting	70 Graden Celsius
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)	Vervuilinggraad	2
Contactmateriaal	CuSn	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)		
Type verdeler	T-verdeler		
Type geïntegreerde schakeling	Geen		
Bevestigingsmogelijkheid	Met separate adapter		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85444290

