

Qneqt Q-Tplug aansluitset voor aanw.mld BASIS



Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitset voor aanwezigheidsmelder BASIS. 3-polig stekerbare ingang voeding en 3-polig stekerbare uitgang geschakeld. Afgaande kabel heeft een lengte van 20 cm en is voorzien van 3-polige printconnector om direct op de aanwezigheidsmelder aan te sluiten. De aansluitset is geschikt voor de onderstaande aanwezigheidsmelders: BM230V; SP-GEFL; SP-GEFL-PB; SP-GEFL-IR;

Artikelcode:	QT-AS020
Laatst gewijzigd:	12-21-2022
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Accessoires voor aanwezigheidsm...
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002567
	Compacte verdeler voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Pool-markering	L, N, PE	Nom. (meet)stroom	16 Ampère
Mechanische codering	Nee	Nom. (meet)stroom naar armatuur	16 Ampère
Kleur codering/contactinzetstuk	Wit	Aantal polen	3
Kleur van het separate adapterstuk	Wit	Aantal ingangen	1
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector	Aantal uitgangen	2
Halogeenvrij	Ja	Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting	70 Graden Celsius
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)	Vervuilinggraad	2
Contactmateriaal	CuZn	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)	Lengte	250 Millimeter
Type verdeler	T-verdeler		
Type geïntegreerde schakeling	Geen		
Bevestigingsmogelijkheid	Met separate adapter		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85444290