

Aanw.mld GEFL basis 230V PIR 3A 6M



Aanwezigheidsmelder GEFL basis uitvoering voorzien van passief infrarood sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 6 meter bij montage op 2.8m hoogte. Maximaal schakelvermogen: - LED 3A / 690W - Fluorescent (TL) 4A / 920W - Compact fluorescent (PL) 3A / 690W Inbouwmaat: Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	SP-GEFL
Laatst gewijzigd:	12-21-2022
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	6 Meter
Met DALI interface	Nee	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	Nee	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	Nee	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	Nee	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	Nee	Max. nalooptijd	30 Minuut
Vrije dierzone	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0 0 Hoekgraden
Onderkruipbeveiliging	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Trappenhuisbewaking	Nee	Aanspreekhelderheid	0 0 Lux
Overbruggingsschakelaar	Nee	Max. schakelvermogen	690 Watt
Geschikt voor draadloos	Nee	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Bediening op afstand	Nee	Aantal schakelzones	1
Met afstandsbediening	Nee	Max. inschakelstroom	3 Ampère
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee		
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee		
Met signaaleenheid	Nee		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee		
Geschikt voor wandmontage	Nee		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	Nee		

Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
C-Belasting	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85365080