

Qneqt VD rechthoekig 4xWCD 8xD rechte invoer



Qneqt vloercontactdoos voor verhoogde-vloeren inclusief kunststof deksel met 6mm inlegdiepte, minimale inbouwdiepte 64 millimeter. De vloerdoos is voorzien van een kort aansluitsnoer met een QNEQT stekerbare male connector. Voorzien van 4 wandcontactdozen en 8 lege uitsparingen 15 x 19,6mm voor dataconnectoren (niet inbegrepen). De advies uitsparingsmaat is 248x220mm met een radius in de hoeken van maximaal 6mm. De draagkracht is max. 350kg.

Artikelcode:	VR.4W.8D.DRI
Laatst gewijzigd:	12-21-2022
Merk:	Qneqt
Serie:	Vloerdozen en Vloergoten
Type:	Verhoogde vloer vloerdoos
ETIM Groep:	EG000005
	Ondervloersystemen
ETIM Class:	EC000024
	Vloercontactdoos

Specificaties

Uitvoering deksel	Rechthoekig	Aantal apparaatbekers	2
Met kabeluitgang in deksel	Nee	Diepte vloerbedekkingsuitsparing	6 Millimeter
Afsluitbaar deksel	Nee	RAL-nummer	7011
Met sparing vloerbedekking	Ja	Breedte buitenmaat	237 Millimeter
Beschermkader vloerbedekking	Ja	Lengte buitenmaat	273 Millimeter
Kleur	Grijs	Lengte inbouwmaat	248 Millimeter
Geschikt voor binneninstallatie	Nee	Breedte inbouwmaat	220 Millimeter
Geschikt voor buiteninstallatie	Nee	Min. inbouwdiepte	64 Millimeter
Geschikt voor vloergoot	Nee		
Geschikt voor holle vloer	Ja		
Geschikt voor dubbele vloer	Ja		
Geschikt voor verwerking in beton	Nee		
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Nee		
Geschikt voor natte reiniging	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	PK
	Pakket
CBS-code:	8536699000